



KENT Fuel Guard 2

Bensiini (2- ja 4 tahti) ja dieselmootoreiden polttoainejärjestelmän puhdistusaine



OMINAISUUDET

Puhdistaa ruiskusuuttimet sekä palotilan. Palauttaa polttoaineen palamisen optimaaliselle tasolle. Huoltaa ja puhdistaa polttoaineen kulkeman reitin tankista palotilaan asti. Vähentää päästöjä sekä polttoainekulutusta, poistaa kosteuden tankista. Toimii kaikissa Diesel, bensa ja 2T koneissa

KENT Fuelguardia voidaan turvallisesti käyttää kaikissa nykyaikaisissa Diesel- ja bensiinimootoreissa.

EDUT

- **Puhdistaa** polttoainetankin
- **Poistaa** kosteuden tankista
- **Poistaa** karstaa suuttimista ja venttiileistä sekä männänrenkaista...
- **Puhdistaa** polttoaineputkiston, ruiskulaitteet, pumput...
- **Voitelee** polttoaineputkistot, ruiskulaitteet, pumput...
- **Vähentää** päästöjä, takaa polttoaineen puhtaan palamisen...
- **Toimii** myös kausisäilöntäaineena (Diesel, bensa, 2T)
- **Puhdistaa** myös polttoainelisälämmittimen poltinta.

Huom!

Fuel Guard estää biopolttoaineesta/kosteudesta johtuvaa dieselin "geeliintymistä".

Fuel Guard suojaa/ voitelee polttoainepumppuja "kuivan polttoaineen" aiheuttamilta vaurioilta.

KÄYTTÖOHJE

Vuosihuollon tai n. 15000 km välein tehtävä puhdistus henkilöautoihin, sekä talvisäilöntään:

Lisää KENT Fuel Guard 2:sta n. 5 ml jokaista polttoainelitraa kohti. Esim. 50 litraan polttoainetta 250 ml Fuel Guard 2: sta (1 pullo)

Henkilöautot, jatkuvaan käyttöön:

Lisää KENT Fuel Guard 2:sta n. 1 ml jokaista polttoainelitraa kohti. Esim. 50 litraan polttoainetta 50 ml Fuel Guard 2: sta.

Raskas kalusto/ isot dieselmootorit:

Lisää 250 ml KENT Fuel Guard 2:sta suoraan kaikkiin polttoainesuodattimiin, sekä 1 ml Fuel Guard 2:sta tankkeihin jokaista polttoainelitraa kohti.